



## CHANGE-KIT-03

### TGB Target + TGB Blade 425/525/550/600

#### NÁVOD NA VÝMĚNU MOTOROVÉHO OLEJE A OLEJOVÉHO FILTRU

- Postavte čtyřkolku na rovnou plochu.
- Nastartujte motor, nechte jej zahřát a vypněte jej.
- Zajistěte čtyřkolku proti pohybu parkovací brzdou.
- Pod čtyřkolku položte vhodnou nádobu na vyjetý olej o objemu minimálně 3,5l.
- Povolte vypouštěcí šroub ve spodní části motoru (šroub 17mm). Dbejte, aby šroub nespadol do nádoby.
- Opatrně vypusťte teplý olej a nechte jej vykapat. **VAROVÁNÍ: OLEJ MŮŽE BÝT VELMI HORKÝ!**
- Klíčem na olejové filtry povolte patronu olejového filtru. Filtr se nachází v přední části motoru.
  - Z olejového filtru nechte vytéct zbylé množství oleje.
- Otřete zbytky oleje.
- Namažte gumové těsnění nového filtru čerstvým motorovým olejem.
- Našroubujte nový olejový filtr. Filtr utáhněte rukou na doraz.
- Zašroubujte zpět výpustný šroub oleje. (Utahovací moment: 30 Nm)
- Vyšroubujte olejovou měрку – místo pro napouštění nového oleje.
- Pomocí trychtýře opatrně nalijte do motoru asi 3l oleje 10W-40.
- Vložte měрку do otvoru (nezašroubovávejte ji), měрку vytáhněte a zkontrolujte hladinu oleje.
- Pokud je hladina oleje nízká, doplňte olej na správnou úroveň.
- Celkem byste při výměně měli použít cca 3,5 l oleje.
- Po dosažení hladiny oleje na horní rysku měřky zašroubujte měрку zpět.
- Očistěte motor od zbytků oleje, nastartujte a zkontrolujte, zda olej nikde neuniká.
- Po cca 1 minutě motor vypněte, počkejte cca 10 vteřin, opět vyšroubujte měрку oleje a otřete ji čistým hadrem. Vložte měрку do otvoru (nezašroubovávejte ji), vytáhněte ji, a opět zkontrolujte hladinu oleje.
- Hladina oleje by měla být mezi ryskami.
- Pokud ne, doplňte olej do správné výše dle kroků výše.
- Pokud je hladina oleje v pořádku, zašroubujte měрку zpět do motoru, otřete případné zbytky oleje a máte výměnu oleje a olejového filtru úspěšně za sebou.
- Vyjetý starý olej a olejový filtr nechte ekologicky zlikvidovat.

#### Sada Change-Kit-03 obsahuje:

- 1x Olejový filtr, č. 924153
- 1x Těsnící kroužek vypouštěcího šroubu, Washer, č. W99433
- 4x 1L motorového oleje MAXIMA ATV PREMIUM 10W40 4T, č. 33901
- Návod

#### OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR:

